



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория по контролю условий труда АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ТП03

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 105187, РОССИЯ, Город Москва, проезд Окружной, дом 18 корпус Б, 2 этаж, комнаты 3, 3а.

адреса мест осуществления деятельности

2. 105187, РОССИЯ, Город Москва, проезд Окружной, дом 18 корпус Б, 1 этаж, комнаты 2, 2а, 2б.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

105187, РОССИЯ, Город Москва, проезд Окружной, дом 18 корпус Б, 2 этаж, комнаты 3, За.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ФР.1.31.2012.12432 , МВИ-4215-001А-56591409-2012;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексан	- от 150 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	ФР.1.31.2010.06968, МВИ 4215-008-56591409-2009;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец (в том числе неорганические соединения)	- от 0,03 до 1,0 (мг/м³)
2.3.	МИ 4215-013-56591409-2010, ФР.1.31.2010.08575;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды предельные С12-С19	- от 60 до 2000 (мг/м³)
2.4.	КПГУ 413322 002 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды предельные С12-С19	- от 60 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Этанол / Этиловый спирт	- от 500 до 599,9 (мг/м ³)
					Бензин	- от 50,0 до 59,9 (мг/м ³)
2.5.	ЕКМР 413322.001РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Рабочие места	-	-	Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Азота диоксид	- от 0,02 до 40 (мг/м ³)
					Азота оксид	- от 0,03 до 100 (мг/м ³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,025 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Метан	- от 25 до 140000 (мг/м ³)
					Сероводород	- от 0,004 до 200 (мг/м ³)
					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 25 до 14000 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Углеводороды С6-С10 (по гексану)	- от 30 до 6000 (мг/м ³)
					Углерода оксид	- от 1,5 до 400 (мг/м ³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 10 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Аммиак	- от 0,02 до 400,0 (мг/м ³)
					Стирол	- от 0,001 до 200,0 (мг/м ³)
2.6.	РМКУ.411180.009 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля (0,03 до 3,0 МГц)	- от 1 до 50 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Напряженность электрического поля (0,01 до 0,03 МГц)	- от 0,1 до 10 (кВ/м)
2.7.	ПТМБ.411153.005 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Производственные помещения ;Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)
					Напряженность электрического поля (0,03 – 300 МГц)	- от 1 до 600 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Напряженность электрического поля (0,01 – 0,03 МГц)	- от 1,5 до 800 (В/м)
					Напряженность магнитного поля (0,03 – 50 МГц)	- от 0,05 до 25 (А/м)
					Напряженность магнитного поля (0,01 – 0,03 МГц)	- от 0,2 до 50 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	Радиометр ультрафиолетовый УФ-С Аргус-06 Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность УФ-излучения в диапазонах УФ-С (0,20-0,28 мкм)	- от 0,01 до 20 (Вт/м ²)
2.9.	СН.144.012.000 РЭ , и ПС;Физико-механические; определение массы;	Рабочие места	-	-	Масса груза	- от 0,2 до 30 (кг)
2.10.	БВЕК 610000.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль/ массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	БВЕК 43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда	-	-	Напряженность (индукция) переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	- от 8 до 4000 (А/м) от 10 до 5000 (мкТл)
					Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
2.12.	БВЕК.431110.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018, ФР.1.28.2019.33230; Тяжесть и напряженность трудового процесса; тяжесть трудового процесса;	Рабочие места	-	-	<p data-bbox="1462 379 1753 611">Фактическая продолжительность рабочего дня</p> <p data-bbox="1462 635 1753 866">Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, по горизонтали</p> <p data-bbox="1462 890 1753 1121">Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, суммарные</p>	<p data-bbox="1776 379 2078 611">Расчетный показатель: -</p> <p data-bbox="1776 635 2078 866">- от 0,020 до 13,00 (км)</p> <p data-bbox="1776 890 2078 1121">Расчетный показатель: -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Статическая нагрузка за рабочий день (смену), суммарная	Расчетный показатель: -
					Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола	Расчетный показатель: -
					Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					<p>Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), суммарная</p> <p>Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, по вертикали</p>	<p>Расчетный показатель: -</p> <p>- от 0,020 до 5,10 (км)</p>
2.14.	МИ УВ.ИНТ-04.01-2018, ФР.1.36.2019.32549;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5 – 20,0 кГц	- от 11 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 20,0 – 40,0 кГц	- от 22 до 170 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 40,0 – 100,0 кГц	- от 56 до 170 (дБ)
2.15.	МИ СС.ИНТ-07.01-2018, ФР 1.37.2019.33228;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Отраженная блескость (визуальная оценка)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Прямая блескость (визуальная оценка)	Указание диапазона не требуется: -
2.16.	МИ ПКФ -12-006, п. 2, 3, 4, 5, 6;, 7;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Рабочие места	-	-	Звуковое давление в третьоктавных полосах частот в диапазоне 12 500 – 40 000 Гц	- от 22 до 150 (дБ)
					Звуковое давление в третьоктавных полосах частот в диапазоне 40 000 – 100 000 Гц	- от 56 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	БВЕК 590000.001 РЭ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	<p>Объемная активность (ОА) радона-222 в воздухе</p> <p>Объемная активность (ОА) радона-222 в пробах воды</p> <p>Объемная активность (ОА) радона-222 в пробах почвенного воздуха</p>	<p>- от 1 до 2000000 (Бк/м³)</p> <p>- от 6 до 800 (Бк/л)</p> <p>- от 1000 до 1000000 (Бк/м³)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Объемная активность (ОА) радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники	- от 20 до 10000000 (Бк/м ³)
					Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м ² *с))
					Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона-220 (торона)	- от 0,5 до 10000 (Бк/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона-222	- от 1 до 1000000 (Бк/м ³)
2.18.	СН.144.012.000 РЭ и ПС;Тяжесть и напряженность трудового процесса; тяжесть трудового процесса;	Рабочие места	-	-	Масса груза	- от 0,2 до 30 (кг)
2.19.	ТЕ1.415313.003РЭ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне энергий (0,015-10,0) МэВ	- от 0,1*10 ⁻⁶ до 1,0 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Амбиентная эквивалентная доза непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне энергий (0,015-10,0 МэВ)	- от $0,1 \cdot 10^{-6}$ до 10,0 (Зв)
2.20.	9443-002-48987820-2001 РЭ; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Жилые помещения и общественные здания ; Селитебная территория ; Производственная (рабочая) среда ; Рабочие места	-	-	Мощность амбиентной эквивалентной дозы фотонного излучения (гамма- излучение и рентгеновское излучение) в диапазоне энергий (0,015-3,0) МэВ	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
					Плотность потока бета-частиц с энергией свыше 0,15 МэВ	- от 0,10 до 200 (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Эквивалентная доза фотонного излучения (гамма-излучение и рентгеновское излучение) в диапазоне энергий (0,015-3,0) МэВ	- от 0,1 до 100000 (мкЗв)
2.21.	Приборы комбинированные ТКА-ПКМ . Руководство по эксплуатации.;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Яркость	- от 20000,1 до 200000 (кд/м²)
2.22.	БВЕК 43 1440.08.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц – до 400 кГц	- от 0,004 до 0,4 (А/м) от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Напряженность (индукция) магнитного поля в диапазоне частот 45 кГц – до 55 кГц (промышленной частоты)	- от 0,05 до 8 (А/м) от 62,5 до 10000 (нТл)
					Напряженность (индукция) магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц – до 2 кГц	- от 0,05 до 4 (А/м) от 62,5 до 5000 (нТл)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц – до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 45 кГц – до 55 кГц (промышленной частоты)	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
2.23.	МИ ПКФ-14-010, ФР.1.36.2014.17745;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука (эквивалентный скорректированный по А уровень звука)	- от 22 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МИ ПКФ-14-012, ФР.1.36.2014.18001;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Уровень звукового давления в инфразвуковой области частот	- от 22 до 150 (дБ)
2.25.	МИ ПКФ-14-015, ФР.1.36.2015.19725;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Селитебная территория	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
2.26.	МИ ПКФ-24-076, ФР.1.36.2024.49041;Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Селитебная территория ;Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Максимальный общий (линейный) УЗД инфразвука	- от 25 до 150 (дБ)
					Эквивалентный общий (линейный) УЗД инфразвука	- от 25 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц	- от 20 до 150 (дБ)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ЕКМР 413322.001РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода)	Атмосферный воздух ; Воздух санитарно-защитной зоны ;	-	-	Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Аммиак	- от 0,02 до 400,0 (мг/м ³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 10 (мг/м ³)
					Углерода оксид	- от 1,5 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Углеводороды С6-С10 (по гексану)	- от 30 до 6000 (мг/м ³)
					Углеводороды С1-С5 (по метану)	- от 25 до 140000 (мг/м ³)
					Сероводород	- от 0,004 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Метан	- от 25 до 140000 (мг/м ³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,025 до 200 (мг/м ³)
					Азота оксид	- от 0,03 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Азота диоксид	- от 0,02 до 40 (мг/м ³)
3.2.	БВЕК 610000.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ;	-	-	Пыль/ массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150 (мг/м ³)
3.3.	МИ ПКФ -12-006, п. 2, 3, 4, 5, 6;, 7;Измерение параметров физических факторов;измерение шума	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории (Открытые территории);	-	-	Звуковое давление в третьоктавных полосах частот в диапазоне 12 500 – 40 000 Гц	- от 22 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Звуковое давление в третьоктавных полосах частот в диапазоне 40 000 – 100 000 Гц	- от 56 до 150 (дБ)
3.4.	ГОСТ 27296- 2012;Измерение параметров физических факторов;измерение шума	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Несущие и ограждающие конструкции (Внутренние и наружные ограждающие конструкции, в т.ч. стены, перекрытия и их элементы, окна, перегородки, покрытия);	-	-	Индекс изоляции воздушного шума в диапазоне частот 100- 3150 Гц	- от 22 до 150 (дБ)
					Индекс изоляции приведенного ударного шума	- от 22 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	М-222-1/2023, ФР.1.31.2023.47211 п.11;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны (включая сварочные аэрозоли)	-	-	Массовая концентрация железа	- от 0,17 до 267 (мг/м ³)
					Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 0,24 до 380 (мг/м ³)
2.2.	М-222-2/2023, ФР.1.31.2023.47212;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны (включая сварочные аэрозоли)	-	-	Марганец	- от 0,015 до 180 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Марганец в пересчете на оксид марганца (IV)	- от 0,024 до 280 (мг/м ³)
2.3.	М-222-15/2024, ФР.1.31.2024.49261;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны (включая сварочные аэрозоли)	-	-	Никель	- от 0,02 до 100 (мг/м ³)
2.4.	М-222-16/2024, ФР.1.31.2024.48845;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны (включая сварочные аэрозоли)	-	-	Медь	- от 0,1 до 150 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	М-222-7/2021 (ФР.1.31.2021.40211);Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром (III)	- от 0,011 до 9,0 (мг/м ³)
					Хром (VI)	- от 0,011 до 9,0 (мг/м ³)
					Хром общий	- от 0,011 до 18,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Хром общий в пересчете на триоксид хрома (хромовый ангидрид)	- от 0,02 до 34,6 (мг/м ³)
2.6.	ФР.1.31.2015.20512;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид (этаналь)	- от 0,5 до 100 (мг/м ³)
					Бутилакрилат (бутилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Винилацетат (этилендианоат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Изооктиловый спирт (2- этилгексан-1-ол)	- от 0,5 до 100 (мг/м ³)
					Метилакрилат (метилпроп- 2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Метилацетат (метилэтанонат)	- от 0,04 до 400 (мг/м ³)
					Метилметакрилат (метил-2- метилпроп-2-еноат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Этиленхлоргидрин (2-хлорэтан-1-ол)	- от 0,2 до 200 (мг/м ³)
					Этиловый эфир (этоксигтан)	- от 0,1 до 1000 (мг/м ³)
2.7.	ФР.1.31.2015.21296;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол / Метиловый спирт	- от 3,0 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					N,N-диметилформаид / Диметилформами	- от 0,2 до 70 (мг/м ³)
					Этилцеллозольв (2- этоксигэтанол)	- от 0,2 до 70 (мг/м ³)
					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Сероуглерод (углерода дисульфид)	- от 0,015 до 50 (мг/м ³)
					Акролеин (проп-2-еналь)	- от 0,025 до 10 (мг/м ³)
					Этиловый спирт (этанол)	- от 1 до 3000 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	ФР.1.31.2014.17787;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	<p>Эпокиэтан / Окись этилена</p> <hr/> <p>п-ксилол (1,4-диметилбензол)</p> <hr/> <p>о-ксилол (1,2-диметилбензол)</p>	<p>- от 0,10 до 100 (мг/м³)</p> <hr/> <p>- от 0,05 до 400 (мг/м³)</p> <hr/> <p>- от 0,05 до 400 (мг/м³)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					метилэтилкетон (бутан-2-он, 2-бутанон)	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
					Этилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,10 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)
					Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	- от 0,15 до 100 (мг/м ³)
					Изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	- от 0,04 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Изобутилацетат (1-метилпропилацетат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Бутиловый спирт (бутан-1-ол)	- от 0,08 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Бутилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
					Бензол	- от 0,010 до 100 (мг/м ³)
					Ацетон (пропан-2-он)	- от 0,08 до 1000 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Амиловый спирт	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)
					Аллиловый спирт (2-пропен-1-ол)	- от 0,15 до 100 (мг/м ³)
2.9.	ФР.1.31.2009.05508;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Этиленбензол / Стирол	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Этилцеллозольв (2- этоксизтанол)	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)
					Бутан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)
					Гексан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Диметилформамид (N,N- диметилформамид)	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)
					Сероуглерод (углерод дисульфид)	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)
					перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	- от 0,10 до 10 (мг/м ³)
2.10.	ФР.1.31.2012.12721;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	N,N-диметиацетамид	- от 0,2 до 100 (мг/м ³)
					Бензальдегид	- от 0,2 до 50 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Пропилен	- от 0,1 до 500 (мг/м ³)
					Сероводород (дигидросульфид)	- от 0,01 до 100 (мг/м ³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 1 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,015 до 10 (мг/м ³)
					Фурфуриловый спирт	- от 0,2 до 10 (мг/м ³)
					Фурфурол	- от 0,2 до 50 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Этилен	- от 0,1 до 500 (мг/м ³)
2.11.	ФР.1.31.2009.05510;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилакрилат (Бутилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Этиловый эфир (этоксигтан)	- от 0,1 до 1000 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Этиленхлоргидрин (2-хлорэтанол)	- от 0,20 до 200 (мг/м ³)
					Метилловый спирт (метанол)	- от 0,50 до 100 (мг/м ³)
					Метилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Изооктиловый спирт (2-этил-1-гексанол)	- от 0,50 до 100 (мг/м ³)
					Винилацетат (этиленацетат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Ацетальдегид	- от 0,50 до 100 (мг/м ³)
					Анилин (аминобензол)	- от 0,10 до 10 (мг/м ³)
2.12.	ФР.1.31.2009.05414;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Винил хлористый (хлорэтен)	- от 0,05 до 30 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Метилен хлористый (дихлорметан)	- от 1,0 до 3000 (мг/м ³)
					Метилметакрилат (метил 2- метилпроп-2еноат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Пентан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)
					Этанол	- от 1,0 до 2000 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Этилбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)
2.13.	ФР.1.31.2016.23996;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны	-	-	Стирол (этилбензол)	- от 0,020 до 4000 (мг/м ³)
2.14.	ГОСТ 12.1.005;Отбор проб; отбор проб;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	М-222-1/2023, ФР.1.31.2023.47211 п.11;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 0,036 до 5,7 (мг/м ³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,025 до 4,0 (мг/м ³)
3.2.	М-222-2/2023, ФР.1.31.2023.47212;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	- от 0,008 до 4,3 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Марганец	- от 0,005 до 2,7 (мг/м ³)
3.3.	М-222-15/2024, ФР.1.31.2024.49261;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Никель	- от 0,0001 до 70 (мг/м ³)
3.4.	М-222-16/2024, ФР.1.31.2024.48845;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Медь (Cu)	- от 0,0003 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	М-222-7/2021 (ФР.1.31.2021.40211);Химиче ские испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Хром (III)	- от 0,01 до 9,0 (мг/м ³)
					Хром (VI)	- от 0,01 до 9,0 (мг/м ³)
					Хром общий	- от 0,75·10 ⁻⁴ до 18,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Хром общий в пересчете на триоксид хрома (хромовый ангидрид)	- от $1,4 \cdot 10^{-4}$ до 34,6 (мг/м ³)
3.6.	ФР.1.31.2016.23996;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Стирол (этиленбензол)	- от 0,020 до 4000 (мг/м ³)
3.7.	ФР.1.31.2015.20512;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Винилацетат (этиленэтанойт)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Метилацетат (метилэтаноеат)	- от 0,04 до 400 (мг/м ³)
					Метилметакрилат (метил-2- метилпроп-2-еноат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Этиловый эфир (этоксигтан)	- от 0,1 до 1000 (мг/м ³)
3.8.	ФР.1.31.2015.20512;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ;	-	-	Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Ацетальдегид (этаналь)	- от 0,5 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Бутилакрилат (бутилпроп-2- еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Изооктиловый спирт (2- этилгексан-1-ол)	- от 0,5 до 100 (мг/м ³)
					этиленхлоргидрин (2- хлорэтан-1-ол)	- от 0,2 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ФР.1.31.2015.21296;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ;	-	-	Этилцеллозольв (2-этоксизтанол)	- от 0,2 до 70 (мг/м ³)
					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)
					Сероуглерод (углерода дисульфид)	- от 0,015 до 50 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Акролеин (проп-2-еналь)	- от 0,025 до 10 (мг/м ³)
					Этиловый спирт (этанол)	- от 1 до 3000 (мг/м ³)
3.10.	ФР.1.31.2015.21296;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ;	-	-	N,N-Диметилформамид	- от 0.2 до 70 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Метиловый спирт	- от 3 до 100 (мг/м ³)
3.11.	ФР.1.31.2014.17787;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ;	-	-	Эпокиэтан / Окись этилена	- от 0,10 до 100 (мг/м ³)
					Бензол	- от 0,010 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					о-ксилол (1,2- диметилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)
					п-ксилол (1,4- диметилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)
					Аллиловый спирт (2- пропен-1-ол)	- от 0,15 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Ацетон (пропан-2-он)	- от 0,08 до 1000 (мг/м ³)
					Бутилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
					Бутиловый спирт (бутан-1-ол)	- от 0,08 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Изобутилацетат (1-метилпропилацетат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)
					Изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	- от 0,04 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Метилэтилкетон (бутан-2-он, 2-бутанон)	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
					Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	- от 015 до 100 (мг/м ³)
					Толуол (метилбензол)	- от 0,05 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Этилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м ³)
3.12.	ФР.1.31.2014.17787;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ;	-	-	Эпихлоргидрин	- от 0,10 до 100 (мг/м ³)
					Амиловый спирт	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	ФР.1.31.2009.05508;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ;	-	-	Этилбензол / Стирол	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)
					Этилцеллозольв (2-этоксигэтанол)	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)
					Сероуглерод (углерод дисульфид)	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	- от 0,05 до 60 (мг/м ³)
					Диметилформамид (N,N- диметилформамид)	- от 0,20 до 100 (мг/м ³)
					Гексан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Бутан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)
					Акролеин (проп-2-ен-аль)	- от 0,10 до 10 (мг/м ³)
3.14.	ФР.1.31.2012.12721;Химичес- кие испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ;	-	-	Пропилен	- от 0,1 до 500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					N,N-диметиацетамид	- от 0,2 до 100 (мг/м ³)
					Бензальдегид	- от 0,2 до 50 (мг/м ³)
					Сероводород (дигидросульфид)	- от 0,01 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 1 до 200 (мг/м ³)
					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,015 до 10 (мг/м ³)
					Фурфуриловый спирт	- от 0,2 до 10 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Фурфурол	- от 0,2 до 50 (мг/м ³)
					Этилен	- от 0,1 до 500 (мг/м ³)
3.15.	ФР.1.31.2009.05510;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ;	-	-	Бутилакрилат (бутилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Этиловый эфир (этоксигтан)	- от 0,1 до 1000 (мг/м ³)
					Этиленхлоргидрин (2-хлорэтанол)	- от 0,20 до 200 (мг/м ³)
					Метиловый спирт (метанол)	- от 0,50 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Метилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	- от 0,08 до 400 (мг/м ³)
					Изооктиловый спирт (2-этил-1-гексанол)	- от 0,50 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ФР.1.31.2009.05414;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ;	-	-	Метилен хлористый (дихлорметан)	- от 1,0 до 3000 (мг/м ³)
					Винил хлористый (хлорэтен)	- от 0,05 до 30 (мг/м ³)
					Метилметакрилат (метил 2-метилпроп-2еноат)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Пентан	- от 1,0 до 1500 (мг/м ³)
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Этанол	- от 1,0 до 2000 (мг/м ³)
					Этилбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м ³)

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

О. Л. Чумакова

инициалы, фамилия уполномоченного лица